

# Tagbelægning

Oprindeligt blev det bestemt, at der som tagmateriale skulle anvendes sort tagpap. Efter ansøgning er det efter 10.6.87 tilladt, at der benyttes enten sort tagpap eller sort gummidug under forudsætning af, at samme tagbelægning anvendes på hele huset incl. eventuelle tilbygninger.

# Husfarver

På generalforsamlingen 21.3.90 blev det vedtaget at søge kommunalbestyrelsen om godkendelse af nyt farvevalg for facadebemaling. Nedenstående bringes dels Søllerød kommunes svar på vores ansøgning og dels en oversigt over hvilke farver, der idag må anvendes til husenes facader.

Til Grundejerforeningen Skyttebjerg  
v /Hans Krøyer

16.11.90

## **Vedr. Bebyggelsen Skyttebjerg/Skyttedal - facadebemaling**

Den 14. juni 1990 ansøger De om tilladelse til, at man i bebyggelsen må ændre husenes farver efter retningslinier, som er vedtaget på grundejerforeningens generalforsamling den 21. marts i år.

Ifølge deklARATIONEN, som gælder for området, tinglyst den 30. januar 1958, må bebyggelsens oprindelige farver ikke ændres uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Det fremgår ikke af den oprindelige byggesag, hvilke farver der anvendtes ved bebyggelsens opførelse. De fleste af husene er idag hvide.

Farveskalaen man nu i grundejerforeningen er blevet enige om består af hvid, grå farver (kold, neutral, varm), grå jordfarver (grønlig grå, oliven grå, brunlig grå), gule jordfarver (gul, beige, okker), alle benævnt ud fra Flüggers farvenumre eller det internationalt benyttede "Natural Color System".

Byplanudvalget har på møde den 13. november 1990 besluttet at tiltræde generalforsamlingens farvevalg, på betingelse af, at hvor der er flere end 2 huse bygget sammen, skal murvangernes endeflader males hvide, som en neutral overgangszone mellem huse af forskellig farve.

C. S. BERGGREEN / P. SØRENSEN

**I nedenstående oversigt er farverne opført ved farvekoder.**

Farvekodernes to forskellige kodenumre udgør dels det internationalt benyttede "Natural Color System", dels farvefirmaet Flüggers farvenumre.

Antallet af stjerner angiver dækkeevnen. En stjerne - svag dækkeevne, 5 stjerner - god dækkeevne.

**A. Hvid**

0502-R80B / 589-0 \*\*

**B. Grå**

*Kold*

1502-R80B / 589-2 \*\*\*

3502-R80B / 589-4 \*\*\*\*

*Neutral*

1500 / 590-3 \*\*\*

3000 / 590-5 \*\*\*\*\*

*Varm*

2002-Y05R / 591-3 \*\*\*\*

3002-Y05R / 591-5 \*\*\*\*\*

**C. Jordfarver / Grå**

*Grønlig-grå*

1002-Y05R / 591-1 \*\*\*

3505-G70Y / 595-3 \*\*\*\*\*

*Oliven-grå*

1502-Y15R / 592-2 \*\*\*

2005-Y15R / 592-3 \*\*\*\*\*

*Brunlig-grå*

1002-Y80R / 593-1 \*\*\*

2005-Y80R / 593-2 \*\*\*\*\*

**D. Jordfarver / Gul-Beige-  
Okker**

*Gul*

0045-Y / 101-3 \*\*

0045-Y05R / 102-3 \*\*

0650-Y05R / 102-4 \*

*Beige*

0510-Y20R / 303-1 \*\*

1025-Y15R / 303-2 \*\*

1520-Y15R / 403-3 \*\*\*\*\*

*Okker*

0555-Y25R / 104-3 \*\*